

Рубильники серии Р и РП
Переключатели серии П
Паспорт АЧПА 642583.001 ПС



UA.074.D.00534-16

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рубильники серии Р и РП и переключатели серии П (в дальнейшем "аппараты") предназначены для встраивания в стационарные силовые шкафы, ящики и другие распределительные устройства защищенного исполнения.

Аппараты предназначены для коммутации трехфазных электрических цепей напряжением 380/220 В частоты 50 Гц без тока или для нечастых коммутаций с указанными ниже токами. В рубильниках серии РП дополнительно предусмотрена установка плавких предохранителей типа ПН2 (ПН22) для защиты электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

Климатическое исполнение аппаратов УЗ по ГОСТ 15150.
Степень защиты IP00.

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аппарата

Номинальный ток

Номинальное напряжение переменного тока

Частота сети

Масса

<i>P-31</i>	УЗ
<i>100</i>	А
	380 В
	50 Гц
	кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки аппарата входит:

- аппарат типа *P31* УЗ в комплекте с ручным *шт*
- приводом и крепежными деталями *шт*
- Паспорт *1 экз.*

Примечание. Паспорт поставляется в одном экземпляре на партию однотипных аппаратов, поставляемых в один адрес.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппараты типа *P31* приняты техническим контролем ООО "Универсал Т" и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления *июль 2022г*

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям технических условий ТУУ 31.2-25475945-002-2002.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода аппаратов в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ И
ОТГРУЗКУ АППАРАТОВ

Технический контроль

Рожко Д.И.

Подпись

Сбыт

Потяко Н.Д.

Подпись

М.П.

