

# П А С П О Р Т

на амперметр ПМ-70 № 1122

## 1. Назначение

Амперметр ПМ-70 - щитовой прибор, предназначен для измерений напряжения постоянного тока в аппаратуре различного назначения.

## 2. Технические характеристики

Класс точности - 1,5.

Пределы измерений - 0-50А.

Амперметр ПМ-70 имеет основную погрешность, значение которой 1,5%. Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от нормального на каждые 10К, не превышает  $\pm 1,2\%$ .

Время успокоения подвижной части приборов не превышает 4 секунды.

Амперметры ПМ-70 способны выдержать нагрузки следующего типа:

- удары 100м/с<sup>2</sup> - 750м/с<sup>2</sup> (при 80уд/мин-120 уд/мин);
- вибрации 2м/с<sup>2</sup> - 20м/с<sup>2</sup> (при 10Гц-40Гц).

## 3. Комплект поставки

- |            |        |
|------------|--------|
| 1. Прибор  | 1 шт.  |
| 2. Паспорт | 1 экз. |

#### 4. Свидетельство о приемке

Амперметр ПМ-70 заводской номер 1422  
соответствует требованиям ГОСТ 8711-78

Дата выпуска

„16“ 12 20 г.



Штамп ОТК



#### 5. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие амперметра требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода механизма в эксплуатацию.